

WALTER - VULKAN 300 MMA CELL – Prenosni aparat za profesionalno zavarivanje svim elektrodama

WALTER VULKAN 300 MMA CELL -
Alat koji će pouzdano završiti svaki posao u svim radnim uslovima.

Prenosivi jednofazni IGBT MMA/TIG inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija – **250A/100%**. Rad na agregatu. **Nesmetano MMA zavarivanje sa linearno u uslovima loše napojne mreže (380Vac +/-15%).** Zavarivanje oplštenim elektrodama svih tipova (Rutilne, Bazične, Celulozne do 6mm...). HOT-START i ANTI-STICK funkcije. Celulozne, bazične, gusane i Aluminijske elektrode do 6mm. Stabilan luk bez prekidanja, paljenja ili lepljenja elektrode. Mogućnost prebacivanja na TIG postupak zavarivanja. Visok kvalitet ugrađenih komponenta.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

WALTER VULKAN 300 MMA CELL		MMA/TIG 300
Ulazni napon	3f	380V +/-15%
Frekvencija ul. napona	Hz	50/60
Ulazna snaga	kW	10
Osigurač 220/230	T/A	25-32
ELEKTRODA	O	1 do 6 mm
Struja zavarivanja TIG/DC	A	10 - 300A
Struja zavarivanja MMA	A	10 - 300A
Napon praznog hoda: TIG	V	50V
Napon praznog hoda: MMA	V	90V
Napon luka: TIG	V	11V - 30V
Napon luka: MMA	V	22V - 42V
Intermitenca na 25°C 24h test	%	250A/100% 280A/40% 300A/40%
Klasa mehaničke zaštite	IP	21
Dimenzije	mm	245x175x290
Masa	kg	10.5

PRIMENA:

Cevovodi velikih prečnika, metalne konstrukcije, celodnevno zavarivanje maksimalnom strujom pri ekstremno visokim ili niskim spoljnim temperaturama. Profesionalna preciznost pri zavarivanju malim strujama. Stabilan luk pri struji 10A. Čelični imovi, obične i tankozidne cevi i profili sa debljinama do 20mm. Dekorativne konstrukcije, ograde i stubići. Sudopere, pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i membrane. Proizvodnja i reparacija. Građevinska, prehrambena, vojna industrija, čelične konstrukcije i precizna mehanika. Zavarivanje oplštenim elektrodama strujom do 300A. Kvalitetan zavar bez unosa šljake. Savršen zavar i stabilan luk bez lepljenja i prekidanja pri zavarivanju bazičnom i celuloznom elektrodom. Provar i popunjavanje bez prekidanja dugačkih zavara. Lako korišćenje gusanih i Aluminijskih elektroda. Rad TIG postupkom zavarivanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – WALTER VULKAN 300 MMA CELL:

- Zavarivanje svim tipovima elektroda RUT/BAZ/CELL
- Omogućen rad pri mrežnom naponu 380Vac +/- 15% i na agregatu.
- Mogućnost rada TIG postupkom.
- 100% intermitenca pri struji 250A.
- HOT-START i ANTI – STICK funkcije.
- Mala masa – 11.5kg, prenosivost i izdržljivost, mogućnost nošenja preko ramena.
- IP21 stepen mehaničke zaštite.

Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat WALTER VULKAN 300 MMA CELL

Kabl i kljesta za masu sa provodnikom 35mm



Kabl i kljesta za elektrodu sa provodnikom 35mm



Ručna daljinska komanda – (doplata).



Uračunato cenu uređaja

Uračunato u cenu uređaja

Doplata po cenovniku